

Augenschutz

16.01.2019

Produkt Datenblatt Modell ultravision faceguard 9301 555



UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth

- Produktcharakteristik Super-Panoramascheibe mit 180° Gesichtsfeld
 - Ausgeklügeltes Belüftungssystem
 - Ideal für Korrektionsbrillenträger durch sehr breiten Einstieg und großvolumigen Brillenkörper
 - Tragkörper im oberen Bereich mattiert gegen Lichtreflexe von oben
 - Problemloser Scheibenwechsel
 - Komfortables, leicht verstellbares Kopfband
 - Montiertes faceguard

Seite 1 von 3 TD-AU-9301555 Rev. St. 5 Datum: 16.01.19

Technische Details

Fassung

Material Körper PVC

Farbe Belüftungssystem

grau transparent

Kopfband

Material Synthetik
Merkmal stufenlos
Farbe anthrazit/lime

Kennzeichnung

Hersteller W EN-Norm 166

Verwendungsbereich 3 (Flüssigkeitstropfen und Spritzer)

B (120 m/s)

4 (Grobstaub)

9 (Schmelzmaterial und heiße Festkörper)

Mechanische

Festigkeit

Konformitätszeichen

CE

Scheibe

Material PC

Scheibendicke 2,2 mm

Beschichtung uvex supravision excellence

Farbe farblos UV-Schutz UV 400

TD-AU-9301 555 Rev. St. 5 Datum: 16.01.19 Seite 2 von 3

Kennzeichnung

Schutzstufe 2-1,2 (DIN EN 170)

Hersteller W
Optische Klasse 1

Mechanische B (120 m/s)

Festigkeit

Verwendungsbereich Oberflächenbeständigkeit gg. kleine Teilchen

Beständigkeit gegen

Beschlagen

Konformitätszeichen

Fabriksymbol

9

K

Ν

CE

سا

Faceguard

Material PC

Farbe farblos

Kennzeichnung

Konformitätszeichen CE

Sonstiges

Gewicht 204 g

Verpackung 18 Brillen pro Karton Normerfüllung DIN EN 166/168/170

PSA-Kategorie Kategorie II

TD-AU-9301 555 Rev. St. 5 Datum: 16.01.19 Seite 3 von 3