

# uvex

Augenschutz

18.02.2020

## Produkt Datenblatt Modell ultravision 9301 626



**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,  
D-90766 Fürth**

<b>Produktcharakteristik</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Super-Panoramascheibe mit 180° Gesichtsfeld</li><li>• mit Schaumstoffauflage</li><li>• Ausgeklügeltes Belüftungssystem</li><li>• Ideal für Korrektionsbrillenträger durch sehr breiten Einstieg und großvolumigen Brillenkörper</li><li>• Tragkörper im oberen Bereich mattiert gegen Lichtreflexe von oben</li><li>• Scheibenwechsel möglich</li><li>• Komfortables, leicht verstellbares Kopfband</li></ul>
<b>Technische Details</b>	
<b>Fassung</b>	<b>Körper</b>
Material	PVC
Merkmal	Belüftungssystem/Schaumstoffauflage
Farbe	grau transparent

Material	<b>Kopfband</b>
Merkmal	Synthetik
Farbe	stufenlos
Befestigung	anthrazit/lime
	PC-Kopfbandhaken
	<b>Kennzeichnung</b>
Hersteller	W
EN-Norm	166
Verwendungsbereich	3 (Flüssigkeitstropfen und Spritzer)
	4 (Grobstaub)
Mechanische Festigkeit	B (120 m/s)
Beständigk. gg. Teilch. hoher Geschwindigkeit bei extr. Temperaturen	T
Konformitätszeichen	CE
	<b>Scheibe</b>
Material	PC
Scheibendicke	1,2 mm bei PD
Beschichtung	uvex supravision excellence
Farbe	farblos
UV-Schutz	UV400
Ersatzscheibe	9301255

	<b>Kennzeichnung</b>
Schutzstufe	2C-1,2 (DIN EN 170)
Hersteller	W
Optische Klasse	1
Mechanische Festigkeit	B (120 m/s)
Beständigk. gg. Teilch. hoher Geschwindigkeit bei extr. Temperaturen	T
Oberflächenbeständigkeit gg. kleine Teilchen	K
Beständigkeit gegen Beschlagen	N
Konformitätszeichen	CE
Fabriksymbol	
<b>Sonstiges</b>	
Gewicht	134 g
Verpackung	80 Brillen pro Karton
Normerfüllung	DIN EN 166 + DIN EN 170
PSA-Kategorie	Kategorie II